



MEINERTZ Kirke Konvektorer

Anvendelsesmuligheder

MEINERTZ Konvektorer er en oplagt løsning, når gamle kirker skal renoveres og have etableret nyt varmesystem. Med MEINERTZ Konvektorer er det muligt at ophænge varmegiveren under de eksisterende kirkebænke, så der etableres en jævn og behagelig varme i kirkerummet.

Kundetilpassede løsninger

Alle længder tilpasses på præcis mål til de enkelte kirkebænke ned til millimeter. Det er således muligt at bestille en konvektor fx. 2236 mm, så konvektoren passer præcis i mål til kirkebænken.

Vælges varmegivere på præcise længder tilpasset de enkelte kirkebænke, kommer den færdige totale løsning med bæk og varmegivere til at fremstå som én samlet løsning og et flot slutresultat.

Produkt

Det kan anbefales at benytte følgende modeller for et effektivt resultat: CL0720, CL0730, TL0720 eller TL1430. Forskellen mellem en type CL og TL er endekappen. Hvor man på CL modellen vil have en synlig endekappe, vil denne på TL versionen være uden en synlig samling. Andre modeller kan også anvendes, og MEINERTZ rådgiver gerne omkring valg af den rette konvektor.

Optimeret rørføring

Der skabes en optimeret rørføring ved etablering af tvungen vandstrøm via integrerede skilleplader. Desuden holdes frem- og returløb i én og samme side. Dette betyder, at rørføringen optimeres og kan holdes f.eks. langs væggene. Endvidere kan flere enkelte enheder, om nødvendigt sammenkobles, mens frem- og returløb stadig kan holdes langs væggene. Der er således ingen unødvendige ekstra rør at forholde sig til.

Kundetilpassede kirkebænkbeslag

MEINERTZ har specialudviklet et standardiseret kirkebænkbeslag, som ofte kan benyttes. Dertil kommer, at alle beslag til ophæng under kirkebænkene kan tilpasses på præcis mål til det enkelte projekt.

Overfladebehandling

MEINERTZ Kirke Konvektorer leveres i valgfri RAL-farve, uden farvetillæg.

Emballage

MEINERTZ Kirke Konvektorer emballeres enkeltvis i kraftigt pap, hvorefter pallen omvikles med PE-folie.

Garanti

Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

Vedligeholdelse

Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.

Rådgivning

MEINERTZ' konsulenter følger HELE processen fra idé stadie til projektering over udførelsesfasen og helt frem til den endelige aflevering. Den store erfaring med leveringer til kirkebygninger - opnået igennem en lang årrække med leveringer til både ind og udland giver et trygt og sikkert forløb.