MEINERTZ Radiatorer

Anvendelsesmuligheder
Et lavt vandindhold betyder hurtig opvarmning og hurtig reaktion på vekslende varmebehov. Derfor er MEINERTZ radiatorer energibesparende i drift og velegnede til både nybyggeri og renoveringsopgaver, hvor de utallige tilpasningsmuligheder kan lette arbejdet.

Betegnelse
Der skelnes mellem to typer MEINERTZ radiatorer. En TL og en CL version. TL versionen er uden synlige svejsninger på endegavlene, hvorimod CL versionen har en synlig endekappe.

Model-højde-type-længde
Eksempelvis: TL5620 x 2200mm.
Koden viser, at modellen er en TL radiator, højden er 560mm og modellen er en type 20. Modeltype afhænger af, hvilken dybde radiatoren skal have. Forklaring følger nedenfor.

TL typer:
Type 10: Dybde 50mm - ingen lameller
Type 11: Dybde 50mm - enkelt lamel og vandførende rør
Type 20: Dybde 96mm - dobbelt lameller og vandførende rør
Type 21: Dybde 132mm - 3 lameller og 2 vandførende rør
Type 30: Dybde 181mm - 2 gange dobbelt lameller og 3 vandførende rør
Type 31: Dybde 217mm - 2 gange dobbelt lameller, en enkelt lamel og 3 vandførende rør.

CL Typer:
Type 10: Dybde 11mm - ingen lameller
Type 11: Dybde 47mm - enkelt lamel og vandførende rør
Type 12: Dybde 83mm - to lameller og et vandførende rør
Type 20: Som TL
Type 21: Som TL
Type 22: Dybde 168mm - dobbelt lameller, to enkelte lameller og 2 vandførende rør
Type 30: Som TL
Type 31: Som TL
Type 32: Dybde 253mm - 2 gange dobbelt lameller, to enkelte lameller og 3 vandførende rør

Produkt
MEINERTZ Radiatorer leveres i højder fra 350 til 980 mm i enkelt, dobbelt eller tredobbelt udførelse. De produceres med eller uden synlige gavle, lameller og afdækningsrist efter ønske.
For alle typer gælder, at de produceres efter ordre og kan leveres i kundetilpassede længder op til 6000 mm.

Fremstilling
MEINERTZ Radiatorer er opbygget af 70 x 11 x 2,0 mm trykstabile, rektangulære stålrør med multipunktsvejsede 0,5 mm tykke stållameller på rørsiderne.

Ydelse
Find ydelser på www.meinertz.com.

Vægt
På www.meinertz.com findes information om vægt på de forskellige typer.

Styring og regulering
Varmeafgivelsen kan styres ved at anvende almindelige radiator- eller motorventiler.

Udluftning
Der monteres 1/8" udluftning.

Overfladebehandling
MEINERTZ Radiatorer leveres som standard pulverlakeret i farven RAL 9016 men kan mod tillæg leveres i andre RAL-farver.

Emballage
MEINERTZ Radiatorer emballeres enkeltvis i kraftigt pap, hvorefter pallen omvikles med PE-folie.

Garanti
Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

Vedligeholdelse
Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.

MEINERTZ A/S
Sverigesvej 16 · DK-8700 Horsens
Telefon +45 8652 1811 ·
www.meinertz.com

MEINERTZ