



MEINERTZ Kirkekonvektorer

Anvendelsesmuligheder

Med MEINERTZ kirkekonvektorer er det muligt at ophænge varmegiveren under eksisterende kirkebænke, så der etableres en jævn og behagelig varme i kirkerummet.

Kundetilpassede løsninger

MEINERTZ kirkekonvektor er den mest fleksible, diskrete og æstetiske konvektor til montering under kirkebænke. Den er højtydende og produceres med de anbringelser, der kræves for at leve op til kravene til renovering af fredede bygninger. Samtidig kan de leveres i alle farver, og dermed integreres diskret i bænkenes konstruktion.

Produkt

MEINERTZ kirkekonvektorer bygger på MEINERTZ SkyLine, der fremstilles af 70 x 11 x 2,0 mm trykstable stålør. De placeres med en afstand af 13 mm uden påsvejsede metalplader mellem de vandførende rør.

Eksempler på specifikationer er:

Type	Højde (mm)	Dybde (mm)
SL04	70	83
SL07	70	155
SL06	70	131
SL011	70	251
DSL07	140	155

Andre modeller og specifikationer kan anvendes. MEINERTZ rådgiver omkring valg af den rette konvektor.

Optimeret rørføring

Der skabes optimeret rørføring ved etablering af tvungen vandstrøm via integrerede skilleplader. Desuden holdes frem- og returløb i samme side. Det betyder, at rørføringen optimeres og kan holdes f.eks. langs væggene. Endvidere kan flere enkelte enheder sammenkobles, mens frem- og returløb stadig holdes langs væggene. Der er således ingen unødvendige rør at forholde sig til.

MEINERTZ har endvidere udviklet forskellige løsninger til at skjule rørføring og opnå usynlig tilslutning.

Kundetilpassede kirkebænkbeslag

MEINERTZ har et standardiseret kirkebænkbeslag, som ofte kan benyttes - og ellers udvikler vi et specielt til det enkelte projekt, hvor beslaget er tilpasset kirkebænkens konstruktion.

Dimension

Dybde: Antal rør x (13 + 11) - 13 mm
 Højde: 70 eller 140 mm
 Længde: Max 6000 mm
 Produktion på special mål er muligt.

Overfladebehandling

MEINERTZ Kirkekonvektorer leveres i valgfri RAL-farve, uden farvetillæg. Det er således muligt at få konvektorerne, så de er nøjagtig tilpasset kirkebænkenes farve.

Garanti

Der ydes 5 års garanti på fabriktions- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

Vedligeholdelse

MEINERTZ kirkekonvektorer er særdeles rengøringsvenlige. Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.

Rådgivning

MEINERTZ følger hele processen fra idé-stadie til projektering over udførelsesfase og helt frem til den endelige aflevering. Den store erfaring med leveringer til kirkebygninger - opnået igennem en lang årrække med leveringer til både ind- og udland giver et trygt og sikkert forløb.

MEINERTZ A/S

Sverigesvej 16 · DK - 8700 Horsens
 Phone +45 8652 1811 · www.meinertz.com