



MEINERTZ TF Radiatorer

Anvendelsesmuligheder

MEINERTZ TF Radiatorer er en klassisk og stilren løsning med mange tilslutningsmuligheder. Den glatte overflade gør radiatoren velegnet som dekorationselement i et rum, og den integrerede toprist giver radiatoren et let og elegant udtryk. TF Radiatorer leveres i både horisontale og vertikale modeller og gør den derfor anvendelig, hvor pladsen kan være trang.

Betegnelse

Type-højde-model-længde

Eksempelvis: MEINERTZ TF5620, 2600 mm

Koden viser, at typen er TF, højden er 560mm, og modellen er en type 20.

Model type afhænger af, om der er tale om horisontal eller vertikal udførelse. Forklaring følger nedenfor.

Typeforklaring, horisontale modeller:

Type 10: Dybde 60mm - ingen lameller

Type 11: Dybde 60mm - enkelt lamel og en vandførende side

Type 12 = Dybde 95mm - dobbelte lameller og vandførende sider

Type 21 = Dybde 146mm - tre lameller og vandførende sider.

Typeforklaring, vertikale modeller:

Type 10 = Dybde 60mm - ingen lameller og en vandførende side

Type 20 = Dybde 74mm - ingen lameller og to vandførende sider

Type 30 = Dybde 123mm - ingen lameller og tre vandførende sider.

Produkt

MEINERTZ TF Radiatorer fremstilles af 70 x 11 x 2,0mm trykstable stålrør.

Bæring

Der leveres standard vægbæring med til de forskellige modeller. Afstand væg/front = 20 mm.

I tilfælde af specielle ønsker kan dette også produceres.

Dimension

Højde/bredde: Fra 350mm op til 980mm - med 70mm intervaller

Længde/Højde: Max 3200mm

Produktion på special mål er muligt.

Styring og regulering

Varmeafgivelsen kan styres ved at anvende almindelige radiator- eller motorventiler. Det er muligt at serieforbinde flere enheder med hinanden, dog max en serieforbundet sektion på 18 meter.

Tilslutning

3/8" eller 1/2" anbringinger placeres som standard som ABCD ved horisontale versioner eller som EF ved vertikale. Det er dog muligt at placere anbringinger som ønsket i forhold til rørføringen. Kontakt venligst MEINERTZ for mere information.

Udluftning

Der monteres 1/8" udluftning.

Ydelse

Besøg www.meinertz.com og find ydelserne eller kontakt MEINERTZ for mere information.

Vægt

Vægten varierer i forhold til højde, dybde og længde, og derfor kan vægten på den ønskede model findes på www.meinertz.com under dokumentation konvektorer og radiatorer.

Overfladebehandling

MEINERTZ TF Radiatorer leveres som standard pulverlakeret i farven RAL 9016. Kan mod tillæg leveres i andre farver.

Emballage

MEINERTZ TF Radiatorer emballeres omhyggeligt i kraftigt pap og omvikles med PE-folie.

Garanti

Der ydes 5 års garanti på fabriktions- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

Vedligeholdelse

Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.